



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Übertragen von Informationen 3

Microsoft IIS 3

 Konfigurieren der allgemeine Anforderungsfilteroptionen über die Benutzeroberfläche 3

 Konfigurieren der allgemeine Anforderungsfilteroptionen über die Befehlszeile 3

Übertragen von Informationen

Die Informationen der Winline werden als Parameter einer URL übertragen.
Hierzu müssen unter Umständen Einstellungen auf dem Web-Server angepasst werden.

Für den IIS müssen Sie di

Microsoft IIS

Zu den allgemeinen Einstellungen zählen Einstellungen wie die Folgenden:

- Die maximale Länge der URL.
- Die maximale Größe einer Abfragezeichenfolge.

Konfigurieren der allgemeine Anforderungsfilteroptionen über die Benutzeroberfläche

- Öffnen Sie IIS-Manager, und wählen Sie die Ebene aus, für die Sie Anforderungsfilter konfigurieren möchten.
- Doppelklicken Sie in Ansicht „Features“ auf Anforderungsfilterung.
- Klicken Sie im Bereich Aktionen auf Featureeinstellungen bearbeiten.
- Bearbeiten Sie im Dialogfeld Einstellungen für die Anforderungsfilterung bearbeiten die gewünschten Einstellungen, und klicken Sie dann auf OK.

Konfigurieren der allgemeine Anforderungsfilteroptionen über die Befehlszeile

- **Verwenden Sie die folgende Syntax, um einen Wert für die maximal zulässige Länge von Inhalten zu konfigurieren:**
`appcmd set config /section:requestfiltering /requestlimits.maxallowedcontentlength: Einheit`
- **Die Variable `requestlimits.maxallowedcontentlength Einheit` gibt die maximale Länge von Inhalten an.**
Geben Sie z. B. Folgendes an der Eingabeaufforderung ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE, um 30000000 als maximale Länge von Inhalten anzugeben:
`appcmd set config /section:requestfiltering /requestlimits.maxallowedcontentlength:30000000`
- **Verwenden Sie die folgende Syntax, um einen Wert für die maximal zulässige Länge einer eingehenden URL zu konfigurieren:**
`appcmd set config /section:requestfiltering /requestlimits.maxurl: Einheit`
- **Die Variable `requestlimits.maxurlEinheit` gibt die maximale Länge einer eingehenden URL an.**
Geben Sie z. B. Folgendes an der Eingabeaufforderung ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE, um 4096 als maximale Länge einer eingehenden URL anzugeben:
`appcmd set config /section:requestfiltering /requestlimits.maxurl:4096`
- **Verwenden Sie die folgende Syntax, um einen Wert für die maximal zulässige Länge einer eingehenden Abfragezeichenfolge zu konfigurieren:**

appcmd set config /section:requestfiltering /requestlimits.maxquerystring: Einheit

- **Die Variable requestlimits.maxquertystring Einheit gibt die maximale Länge einer eingehenden Abfragezeichenfolge an.**

Geben Sie z. B. Folgendes an der Eingabeaufforderung ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE, um 2048 als maximale Länge einer eingehenden Abfragezeichenfolge anzugeben:

appcmd set config /section:requestfiltering /requestlimits.maxquerystring:2048

- **Verwenden Sie die folgende Syntax, um eine Größenbeschränkung für einen bestimmten HTTP-Header zu konfigurieren:**

appcmd set config /section:requestfiltering /+requestlimits.headerLimits.[header='
Zeichenfolge ',sizelimit=' Einheit ']

- **Die Variable header Zeichenfolge gibt den Header an, für den diese Einschränkung gilt. Die Variable sizelimit Einheit gibt die maximale Größe dieses Headers an.**

Geben Sie z. B. Folgendes an der Eingabeaufforderung ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE, um 20480 als maximale Größe für Header anzugeben, die einen Wert von IhreURL.de enthalten:

appcmd set config /section:requestfiltering

/+requestlimits.headerLimits.[header='IhreURL.de',sizelimit='20480']

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=common:urlparameterlength&rev=1485419482>

Last update: **2017/01/26 09:31**

